



STONEPLUS PROTEC I

Stoneplus aplica un barniz de efecto protector y renovador de superficie tanto para exterior e interior, con especiales características de flexibilidad, adherencia y antienviejecimiento. que confieren al soporte un excelente aspecto a la vez que una gran resistencia al paso del tiempo.

Producto incoloro. Reaviva el color de los soportes tratados.

No amarillea.

Flexible, adherente y con un excelente comportamiento al envejecimiento.

Gran resistencia a la suciedad. Produce el “efecto mojado”.

COMPOSICIÓN

Formulado con resinas acrílicas, plastificantes y protectores U.V.

MODO DE EMPLEO

Sobre soportes sanos, limpios y secos, aplicar sin diluir o diluido con DISOLVENTE al 50%, con ayuda de una brocha plana ancha (tipo vitrificador) o un rodillo. Una vez aplicado el producto, limpiar los utensilios con DISOLVENTE.

No aplicar sobre soportes calientes. Hacer una prueba para comprobar que se produce el efecto deseado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Incoloro

Densidad (20 °C): $0,92 \pm 0,05$ gr/cc

Extracto seco: $28 \pm 0,05$

Tiempo de secado: De 4 a 10 horas

Temperatura de aplicación: Entre 5 y 30 °C

Consumo: De 0,10 a 0,15 l/m²

“un nuevo concepto de Piedra Natural”