



STONEPLUS PROTEC II

STONEPLUS PROTEC II recomendando para aplicación en pavimentos de uso peatonal, aplica un barniz de poliuretano alifático de altos sólidos. Muy buenas resistencias generales, transparente y estable a la luz UV. Diseñado para mantener la adherencia de la pisada de un peatón u operario y de la rueda de un vehículo en seco, húmedo, plano o pendiente. Proporcionado debido a su textura superficial seguridad al paso del tránsito peatonal. Clasificado como clase 3 sobre soporte liso según UNE-ENV 12633:2003.

Capa de acabado transparente y antideslizante aplicada en aquellos lugares donde hay peligro de resbalar, dando un mayor nivel de seguridad. Suelos de edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamientos y de pública concurrencia, también en áreas de producción, incluso cuando se producen derrames de agua o episodios de lluvia.

Su clasificación con la clase 3 lo hacen especialmente adecuado para superficies con pendientes $\geq 6\%$ y escaleras, así como zonas exteriores y piscinas.

Protege y embellece mejorando además la dureza superficial y resistencia a la luz, aplicable en interiores y exteriores. Alto contenido en sólidos.

Clasificado por su nivel de resbaladidad como Clase 3 sobre pavimento sin pulir (USRV) según UNEENV 12633:2003.

Clasificado como Euroclases de reacción al fuego Bfl-s1, sobre soporte no inflamable, de acuerdo con la norma europea UNE-EN 13501.

Alta resistencia a los productos químicos, al desgaste y a la abrasión.

Buen balance de dureza y flexibilidad.

Total estabilidad a la intemperie y a la luz solar.

Resiste temperaturas de hasta 80°C en continuo.

“un nuevo concepto de Piedra Natural”